AIR LOG 6 DIFFUSER SL

Codice	SLAL6-AD
Modello	Airing6-L
Copertura	2500-3000m^3
Serbatoio	700 ml
Dimensioni	269x203x110 mm
Peso	2,3 kg
Voltaggio	DC 12V
Potenza	13W
CND	V80
n° di repertorio	R/2111972
EAN	8056977921604

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il diffuser Air Log 6 SL, aerosolizza a temperatura naturale micro particelle nanometriche. È indicato per soluzioni antisettiche, in particolare quelle idroalcoliche. L'aerosolizzatore è digitale, programmabile tramite il display apposito o l'app, denominata "SMART AROMA" (disponibile su Play store Google e App Store Apple). Si può regolare il tempo di pausa e di azione, permettendo quindi il dosaggio dei grammi necessari nell'aria per fornire una tutela clinica personalizzata a seconda delle esigenze ambientali e del relativo numero di persone. Il software consente inoltre di preimpostare le fasce orarie e i giorni nei quali si vuole attivare il dispositivo, oltre la possibilità di regolare tre intensità diverse di erogazione (posizione A B C)

INDICAZIONI D'USO

Il diffuser Air Log 6 SL deve essere impostato a seconda delle condizioni ambientali e del numero di persone presenti o potenzialmente presenti, tramite la scelta di un "grade", ovvero il rapporto tra tempo di erogazione e tempo di pausa. Si regola così la quantità di principio attivo immesso nell'aria. Per garantire una prima difesa clinica, è consigliato impostare un grade in grado di erogare 0,33 g/h circa a persona. Questo diffusore consente la selezione rapida delle posizioni A B e C, con le quali si può aumentare o diminuire rapidamente la quantità in grammi miscelata nell'aria, senza necessità di riprogrammare il grade. L'aumento di erogazione, corrisponde a 1 g/h circa (ovvero 3 persone in più per B 6 persone in più per C)

Dalle tabelle successive è possibile determinare le possibili impostazioni facendo le

proporzioni dal grade base, agendo sui secondi di erogazione e sulla pausa, a seconda delle esigenze specifiche. Consultare il rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni

GRADE CONSIGLIATO di base* 10h giorno				
Grado	**Erogazione (secondi)**	**Pausa (secondi)**	**Consumi g/h**	**CONTESTO**
POSIZIONE A	90”	120”	6,92 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 20 - 25 persone circa*
POSIZIONE B	90”	120”	8,00 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 26 - 32 persone circa*
POSIZIONE C	90”	120”	8,80 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 33 - 50 persone circa*

GRADE DETERMINATO di esempio* 10h giorno				
Grado	**Erogazione (secondi)**	**Pausa (secondi)**	**Consumi g/h**	**CONTESTO**
POSIZIONE A	150”	120”	11,80 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 40 persone circa*
POSIZIONE B	150”	120”	12,80 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 41 - 55 persone circa*
POSIZIONE C	150”	120”	13,80 g	*consigliato considerando un ambiente standard 500 - 600 m^2 circa, con presenza di 56 - 65 persone circa*

** I valori indicati sono potrebbero leggermente variare a seconda delle condizioni climatiche specifiche dell’ambiente in cui è collocato il diffusore. In caso di zone particolarmente critiche per quantità di contaminanti dell’aria si consiglia di diminuire il tempo di pausa e ove necessario aumentare il tempo di erogazione*

AIR LOG 6 DIFFUSER SL

CAMPI D' IMPIEGO

Indicato per strutture dove è richiesto il controllo dell'aria. L' installazione è consigliata nell'industria alimentare, farmaceutica, biomedica e nei laboratori di analisi, ambienti sterili, strutture ospedaliere (degenze, terapie intensive e rianimazione), RSA.Consigliata anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali, teatri); industrie pesanti e leggere.

MODALITÀ D'USO

Il diffuser Air Log 6 SL eroga nanomicelle rotazionali che rimangono a lungo sospese in aria, ai fini di effettuare un'efficace neutralizzazione di agenti patogeni ed altri inquinanti.
Il diffusore va programmato secondo le esigenze strutturali dove verrà collocato, in funzione delle attività giornaliere e/o settimanali. Si consiglia di selezionare un "grade" (rapporto tempo erogazione/pausa) indicato a seconda della dimensioni dei locali e della quantità di persone presenti o potenzialmente presenti.
Il "grade" deve essere selezionato considerando l'indicazione di distanziamento sociale (che prevede 1 persona ogni 5 m^2) in modalità tale da poter garantire un'areosolizzazione efficace.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del liquido consultare il medico e mostrargli l'etichetta e il contenitore del flacone. Non gettare i residui di liquido nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi al manuale d'uso/ schede informative in materia di sicurezza.