CHIMICA INTEGRATA
SCIENZA E SANITÀ
QUAERITE ET INVENTIS

DISPOSITIVO
AirLog 6 SMARTY

DISTRIBUITO DA
ILAB
ITALIA

IMMAGINE

Codice	SMAAL6B
Modello	
Copertura	50 m^3
Serbatoio	80 ml
Dimensioni	56 x 92 mm
Peso	0,144 Kg
Voltaggio	DC 5 V – 1A
Potenza	2,4 W
CND	
EAN	8056977920003

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il dispositivo AirLog 6 SMARTY è un nano diffusore con testata ad ultrasuoni dotata di batteria al litio ricaricabile a 12 V tramite cavetto USB.
Il flacone è di vetro temperato a doppio fondo molto robusto.
Nella testata è presente un piccolo foro per il collegamento al cavo di ricarica.
Nella stessa posizione e riportata la marcatura CE.
Il vetro del flacone è disponibile in due colorazioni: rosa ed azzurro.
Il nano diffusore, se lasciato acceso, si spegne automaticamente dopo tre ore di funzionamento per preservare la batteria. Può comunque essere immediatamente rimesso in funzione premendo l'apposito tasto di accensione presente sulla testata.

INDICAZIONI D'USO

Per **Prima Difesa Clinica** del formulato AirLog 6 si intende la tutela prodotta dai principi attivi presenti nel formulato. Tale tutela è garantita dal corretto dosaggio di tali principi erogati nell'ambiente. Sarà quindi necessario correlare la quantità di principio attivo erogato nell'ambiente con le dimensioni dell'ambiente e con il numero di persone presenti nello stesso.
Il **"grade"**, identifica per l'appunto il rapporto esistente tra tempo di erogazione e tempo di pausa, che sarà da selezionare, come detto, in base al numero di persone presenti per regolare la quantità di principio attivo immesso nell'aria. Per garantire una **prima difesa clinica**, è consigliato di selezionare un *grade* capace di erogare 0,33 g/h circa a persona. Il dispositivo MINI va quindi impostato sempre con un **grade 10** per erogare grammi sufficienti per 2 persone.

CONSUMO DI PRINCIPIO ATTIVO		
GRADE 1 – 1 led acceso	GRADE 2 – 2 led accesi	GRADE 3 – 3 led accesi
5 sec. Erogaz. – 300 sec. pausa	5 sec. Erogaz. – 180 sec. pausa	5 sec. Erogaz. – 90 sec. pausa
0,18 gr/ora	0,33 gr/ora	0,55 gr/ora

CHIMICA INTEGRATA
SCIENZA E SANITÀ
QUAERITE ET INVENTIS

DISPOSITIVO
AirLog 6 SMARTY

DISTRIBUITO DA
ILAB
ITALIA

CAMPI D'IMPIEGO

Il dispositivo AirLog 6 SMARTY è indicato per l'uso in ambienti piccoli ove la presenza di più persone contemporaneamente non sia costante (cabine di autoveicoli, ascensori, mezzi di lavoro con uomo a bordo etc.). Facilmente trasportabile, il dispositivo è particolarmente indicato per un uso individuale. La prima difesa clinica è infatti possibile per 1 persona con la presenza estemporanea di una seconda persona.

MODALITA' D'USO

Il contenitore deve essere caricato con 50 ml di liquido AirLog 6.
Chiudere il flacone tramite l'apposito inserto in plastica neutro ed inserire nel foro passante il bastoncino di pescaggio in cotone.
Successivamente avvitare saldamente la testata ad ultrasuoni.
Premere ripetutamente il tasto di accensione presente sulla testata ad ultrasuoni per accendere il dispositivo e per regolarne l'intensità di erogazione.
Una colonna composta da tre led verdi indicherà l'intensità di erogazione selezionata.

AVVERTENZE

1. **Tenere fuori dalla portata di bambini ed animali. In caso di ingestione del liquido consultare il medico e mostrargli l'etichetta e il contenitore del flacone e richiedere al nostro Customer Care la Scheda di Sicurezza del prodotto per poterla inoltrare al medico.**
2. Non gettare i residui di liquido nelle fognature e non disperdere nell'ambiente. Riferirsi al manuale d'uso/schede informative in materia di sicurezza.
3. Non lavare il serbatoio con prodotti a base di alcool. La pulizia del serbatoio (ad esempio suggeribile in caso di periodi di lungo inutilizzo) va fatta con abbondante acqua distillata. Non sono necessari detergenti di alcun genere.
4. Non installare il dispositivo su superfici instabili o non in piano al fine di evitare cadute accidentali e/o travasi di liquido che possono danneggiare il dispositivo stesso compromettendone l'efficacia.
5. **Non programmare il dispositivo ignorando le disposizioni in materia di dose-dipendenza dell'efficacia di AirLog 6 come prima difesa clinica. Erogare meno principio attivo rispetto a quello previsto, NON assicura il necessario livello di prodotto per una prima difesa clinica.**
6. NON EROGARE AIRLOG 6 nell'ambiente utilizzando dispositivi che NON rechino impresso il Marchio "**AirLog 6**" e che non siano stati venduti da un Rivenditore Autorizzato. Esistono in commercio dispositivi di erogazione all'apparenza identici che NON sono però stati testati né approvati dai laboratori CH.I.S.S. e la cui quindi efficacia in termini di volumi erogati e di dimensioni delle nano micelle erogate, NON è garantita così come, per conseguenza, la prima difesa clinica.
7. In caso di dubbio circa la provenienza del dispositivo, scrivete al nostro customer care:
   customercare@ilabitalia.eu
8. Non acquistare liquidi AirLog 6 se non da Rivenditori Autorizzati che possano dimostrare tale attributo.
   In caso di dubbio scrivete al nostro customer care per ottenere rassicurazioni in merito.